

ФАСОВКА: 5л

10л

50

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 108

Грунтовка ВОЛМА-Интерьер (10 л)

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВА ДИСПЕРСИЯ СТИРОЛ-

АКРИЛАТНАЯ

РАСХОД 100-150 MЛ/M2

ЦВЕТ ПЛЕНКИ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ПРОЗРАЧНЫЙ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО 2,5 ЧАСОВ

СРОК ХРАНЕНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ОТ +5 ДО +30 °C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ/ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТ - 25 ДО +30 °C

ЦИКЛЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ/ОТТАИВАНИЯ 5 ЦИКЛОВ

СВОЙСТВА

Обеспечивает снижение впитывающей способности основания, увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием, снижает расход окрасочных материалов, укрепляет слабые поверхности. Создает паропроницаемую пленку, позволяющую поверхности «дышать». Обладает антисептическими свойствами.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, масел и других веществ, уменьшающих адгезию грунтовки к основанию. Температура поверхности при нанесении грунтовки должна быть от +5 до +30 °C.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка «ВОЛМА-Интерьер» готова к применению и не требует разбавления. Грунтовка наносится кистью, валиком или распылителем при температуре от +5 до +30 °C. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки. При необходимости можно нанести второй слой грунтовки только после полного высыхания первого слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется работы производить в перчатках. Инструменты сразу после работы следует вымыть водой. Следует избегать попадания грунтовки в глаза. При попадании в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды и обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

При хранении и транспортировке выдерживает 5 циклов замораживания при температуре до -25℃ и оттаивания, но общее время хранения при отрицательной температуре должно быть не более одного месяца.